




Cerrojos llave-mariposa, cilindro de latón, llave de puntos



- Cerrojos con llave al exterior mariposa al interior, nivel de alta seguridad
- Cilindros de latón y escudos de latón y acero inoxidable, acabado latón, latón antiguo y cromo mate
- Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



Llave de puntos



Llave-mariposa

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Acabado	Inner	Master	Pallet
43591	CERO-11	Latón brillante	6	24	384
43596	CERO-21	Latón antiguo	6	24	384
43601	CERO-31	Cromo mate	6	24	384

Generales



Función (instalación)	Entrada principal o Recamara
Ciclos (cierre y apertura)	200 000
Espesor de puerta	1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm)
Material de las llaves	Latón niquelado
Empaque individual	Blíster

Imágenes complementarias



LLAVE-MARIPOSA

Acciona el pestillo con la llave desde el exterior, y con la mariposa por el interior.



- 1. Cilindro de latón sólido
- 2. Pasador metálico de 25mm (1")
- 3. Mariposa al interior
- 4. Cubierta cónica

NIVELES DE SEGURIDAD EN CERRADURAS DE ENTRADA PRINCIPAL Y CERROJOS

HERMEX
ALTA SEGURIDAD



LLAVE DE PUNTOS

Las muescas que descifran la combinación pueden localizarse en la parte inferior, superior, izquierda o derecha, lo que dificulta la apertura con ganzúa.