



CARACTERÍSTICAS

HILADO DE MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON TRATAMIENTO A LUZ SOLAR.

ES RESISTENTE A LA ABRASIÓN, RESISTENTE A LA SUCIEDAD, TIENE INEXISTENTES FENÓMENOS ALÉRGICOS.

TIENE MÍNIMA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y PUEDE SER UTILIZADO COMO AISLAMIENTO.

NO LE AFECTA EL CLORO NI FAVORECE EL CRECIMIENTO DE MOHO Y HONGOS.

ABSORBE UN 0.05% DE AGUA LO QUE SIGNIFICA QUE CUENTA CON LOS FACTORES MÁS BAJOS DE TODAS LAS FIBRAS.

ES 100% RECICLABLE Y NO CONTAMINA.

ESTA FIBRA ES 23% MÁS LIVIANA QUE LA POLIAMIDA, 47% MÁS LIVIANA QUE EL POLIÉSTER Y UN 59% MÁS LIVIANA QUE EL ALGODÓN.



Cod. 40525203

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO	3 mm
RESISTENCIA	197 Kg
BOBINA	500 mt