



FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS para CONSTRUCCIÓN

FAMILIA	00590
DESCRIPCIÓN	CINCELES DE DEMOLICIÓN SDS-MAX PARA MARTILLOS > 5KG CUERPO FRESADO
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	Cr40 - EN 10083-2
COMPOSICIÓN%	C 0,38-0,45 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0,035 - S ≤ 0,035 - Cr ≤ 0,90-1,10 Ni ≤ 0,30 - Mo ≤ 0,10 - Cu ≤ 0,030 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Niquel - Cu=Cobre - Ti=Titanio - Al=Aluminio
TEMPERADO A	1100°
PECULIARIEDADES DE LOS DIFERENTES MODELOS DE CINCELES	 Puntero: para la colocación de los cables y todo el trabajo cincelado, demolición y agujeros pasantes.. Cincel plano: para un efecto de ruptura dirigida, así como todos los trabajos de cincelado / demolición y agujeros pasantes. Cincel ancho: para la eliminación universal de grandes cantidades de material. Acanalador: para crear conductos estrechos en hormigón y mampostería.
DUREZA (Mango)	44 - 46 HRC
DUREZA (Cabeza)	62 - 64 HRC
MANGO	SDS-max ≈ Ø 18 mm
FABRICACIÓN	Cuerpo fresado en caliente, totalmente rectificado ANGULO DE CORTE REFORZADO
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - Terminación con arenado anticorrosivo
APLICACIÓN POR PERCUSIÓN	PIEDRAS - LADRILLO LLENO - CONCRETO HORMIGÓN - HORMIGÓN ARMADO - BALDOSAS
	 PIEDRA PARED HORMIGÓN HORMIGÓN REFORZADO CERÁMICA

ECEF FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS para CONSTRUCCIÓN

FAMILIA	00590
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	Martillos de perforación y combinados SDS-max mayores de 5 KG 
PRESENTACIÓN	ENGANCHE REFORZADO CON ETIQUETA PERSONALIZABLE 1 pc.

MANUAL DE CINCELADO

HORMIGÓN ARMADO	HORMIGÓN	GRANITO	PIEDRAS ROCA	LADRILLO LLENO	HORMIGÓN CELULAR (ligero)	HORMIGÓN PERFORADO	LADRILLO PERFORADO	
Yellow	Red	Yellow	Red	Red				

LEYENDA

Red	RENDIMIENTO ÓPTIMO
Green	MUY BUEN RENDIMIENTO
Yellow	PERFORACIÓN POSIBLE



AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL



Siempre use gafas de protección



En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección



Siempre use guantes



Siempre use la máscara de protección