

FILTRO COMBINADO
COMBINED FILTER

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



43252829

ABEK1P2



Descripción Description

El filtro ABEK1 P3 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 757 , 732 , 762 , 800 , 820 y 742

The filter ABEK1 P3 is designed to be used with the mask Climax mod. 757 , 732 , 762 , 800 , 820 y 742



Características Characteristics

Filtro formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material. Contiene un filtro contra partículas P2 R formado por varias capas de tejido no tejido especialmente diseñado para ofrecer la máxima eficacia de filtración contra partículas, tanto sólidas como líquidas.
Apto para la retención de las partículas de los humos de soldadura.

Filter made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material. Includes a filter against particles made up of a several pleats of nonwoven fabric designed to offer the maximum filtration efficiency against solid and liquid particles. Its placement consists of removing the filter cover to be used next to the filter P2 and place it between the filter and the cover.
Suitable for the retention of particles of welding fumes.

Retenedor P2 R P2 R Reteiner



Formado por un aro y un disco filtrante P2 R contra partículas. Encaja en la tapa del filtro 757-N.
Includes a ring and a filtering disk P2 R against particles. It fits into the 757-N cover filter

Sistema de conexión Connection system

Sistema de bayoneta.
Bayonet connection system.



Marcado Marking



Fecha caducidad
Expire date



Humedad relativa
Relative humidity



Condiciones almacenamiento
Storage conditions



Folleto informativo
Information leaflet



máscara de filtro doble
double filter mask

Peso Weight

Peso: 130 gr.

Weight: 130 gr.



Compatible con
Suitable with

Mascarilla 757
Half mask 757



Máscara 732-N
Full face mask 732-N



Máscarilla 800
Half-mask 800



Limitaciones de uso
Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- **Atmósferas deficientes de oxígeno.**
(menos del 19,5%)
- **Atmósferas peligrosas (IDHL)**
- **Contaminantes desconocidos.**
- **Concentraciones desconocidas de contaminantes**

This equipment should not be used in the following situations:

- **Oxygen-Deficient atmospheres.**
(less than 19,5%)
- **Immediately dangerous to life or health (IDHL)**
- **Unknown contaminants.**
- **Unknown concentrations of contaminants**

Advertencias
Warnings

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.

Certificación CE
CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 0161

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0161