Slender

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Botín de protección hecho de cuero descarne con ajuste por cordón, punta de ACERO y suela de PU doble densidad para uso en diversos ambientes de trabajo.

- **Color:** Negro
- **Numeración:** 34 al 47
- **Altura de caña:** 105 mm

NORMAS

Control de calidad
ISO 9001
Resistencia a aceite y combustible
ASTM D471 (Fuel B, IRM 903)

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

CAPELLADA

- **Cuero descarne crupón estampa relax**
- **1,7mm a 1,9mm** de espesura
- **Collarín acolchonado**
- **Ojales acero** de alta resistencia

PUNTERA ACERO

- Puntera de acero

PLANTILLAS

- **Plantilla de montaje** de textil no tejido cocida a la capellada por sistema de costura strobel
- **Plantilla de Confort** hecha de EVA/tejido y espesor de 3mm

FORRO

- **Caña con tejido Sanitec** para rápida absorción del sudor y combate a la proliferación de hongos y bacterias
- **Empeine con textil no tejido**
- **100% de la superficie del cuero revestida**

SUELA

- Suela de **Poliuretano (PU) doble densidad** inyectada directamente a la capellada
- Densidad de entre suela: **0,35g/cm3**
- Densidad suela compacta: **0,98g/cm3**

EMBALAJE

- **Embalaje plástico individual.**
- **Caja master de 10 unidades.**